

BETECKNINGAR
FÖR BEFINNLIGA FÖRHÄLLANDENA UPPÅ KARTA
Gräns för år 18 fastställd stadsplan.
År 18. fastställd stadsplan.

- Byggnader.
- Aganderötsgränser.
- Vägar.
- Järnvägssträckor.
- Staket. ... Träd. — Terrassmurar.
- Vatten
- Angiver för varje meter markens höjd över havets yta.

BETECKNINGAR
FÖR STADSPLAN VARÅ FASTSTÄLLElse SÖKES.

- Gräns för det område inom vilket fastställelse av stadsplan och särskilda bestämmelser i utseende åtminstone för byggnadskvarterens användande sökes.
- Gränslinjer mellan områden, avsedda för olika ändamål.

- Gator, torg och andra allmänna platser.
- Byggnadskvarter.
- Gotshäjder.
- Gotubredder.
- ... Träd.

TILL SÄRSKILDA BESTÄMMELSER I AUSEENDE Å SÄTTET FÖR BYGGINADSKVARTERENS ANVÄNDANDE.

1. Kvartersdelar, vilka ska anordnas för offentlig fastställelse, invändes av delar, vilka är i enskild ägo, och för orten, ägarområdet skall betraktas som bebyggande gäller, vad redan segts i mom. 5;
2. Kvartersdelar, inom vilka byggnaderna ska uppföras till större höjd än åtta (8) meter. Av tomtyta för högst två trädedelar (½) bebyggas;
3. Kvartersdelar, inom vilka byggnaderna ska uppföras sammanhängande med varandra till en höjd av högst fyra och en halv (½) meter. Av tomtyta för inte inreddes lägenheter för mer än fem (5) familjer samtav tomtyta för högst en trädedel (½) bebyggas;
4. Kvartersdelar, inom vilka byggnaderna ska uppföras fristendel eller två och halv varandra sju mätar (7½) meter. Av tomtyta för inte inreddes lägenheter för mer än fem (5) familjer samtav tomtyta för högst en trädedel (½) bebyggas;
5. Kvartersdelar, inom vilka ska gälla somma bestämmelser som ovan segts i mom. 4, med undantag för att av tomtyta givit högst en trädedel (½) för bebyggas;
6. Kvartersdelar, vilka ska anordnas till industriens bruk, upplag och dubbelt, fram däss rö byggnader, för fastställandet i sätter utsträckning, om som entredos för nyssnämnda enklighetsregleringars bekräftning;
7. Kvartersdel, genom vilken skall i omgivande gaturs plan anordnas en minst sex (6) meters bred och minst tre meter och halv mätar (3½) hög genantyd för allmänt bruk;
8. För de med siffrorna III och IV markerade kvartersdelar och kvartersdelarne skall förstås vad ovan segts i mom. 3, 4 och 5 egilt åt resande; om att de är upptagna med en trädedel (½) för att gälla tomtytan, kan de dock förstås att gränsen mot halv (½) meter vid väster avstånd föreställ till bohusrum med anordningar såsom sängsövrum del av du daget vistet schärdar, ikke huset är trädäck. Sätt: "om att den med siffrorna III och IV markerade kvartersdelen till omväxlande upphöjningar högst en halv (½) meter i vindens yta för inreddos;"
9. För de med siffrorna III och IV markerade kvartersdelar och kvartersdelarne skall förstås vad ovan segts i mom. 3, 4 och 5 egilt åt resande; om att de är upptagna med en trädedel (½) för att gälla tomtytan, kan de dock förstås att gränsen mot halv (½) meter vid väster avstånd föreställ till bohusrum med anordningar i det fall att byggnaden ikke uppförts till större höjd förrän till bohusrum högst förrän ordnades pörändre avstånd från gräns till gränsmedtom i sex (6) meter; gällt betraktande uthus ska till gälla; om att de är upptagna i gräns mot gränsen kom för byggnadens närmare närmare förtöjning av uthus föreställ medan förrän förtöjning, ändamålsbestyrk och psykologisk beträffande om att byggnadens ändamål; om uthus som ikke uppföras i gräns mot gränsmedtom skall inreddas från denna minst fyra och en halv (½) meter; om uthus förföll till det idé sommarbyggnad med bostäder; huset ikke för körbögare närmare denna minst i gräns mot gränsen höjd och ej närmare gatulinjen än halv (½) meter; om uthus ikke för uppföras till större höjd än tre och en halv (3½) meter till taket och fem (5) meter till taknocken manat utväxling som förfoges i gräns mot gränsen ikke för uppföras till större höjd än tretton (13) meter; om uthus ikke för uppföras till större höjd än åtta (8) meter;
10. Om stadsplanen omfattar med undantag för de med siffrorna III och IV markerade kvartersdelar och kvartersdelarne till industriens bruk, översiktlig regel för att försökt fall måt medgivna större höjd och areal i uthus ständan finner det vara med kvartersdelens ändamålsbestyrk och psykologisk beträffande förförfat;
11. Brandmur skall anordnas där byggnad förfoges i gräns mot gränsen tomtyt; dock att sidon ej behöver uppföras annat än i det fall att husens sammanläggda förfod längder överskrider tjugoför (28) meter men att den försökt är längre brandmuren skall anordnas på högst tjugoför (28) meters avstånd från varandra;
12. Fristendel byggnader, som minste areal är elliptiska (100) kvadratmeter, ikke för uppföras till större höjd än fyra och en halv (½) meter;
13. Inom stadsplanen omfattat med undantag för de med siffrorna III och IV markerade kvartersdelar och kvartersdelarne till industriens bruk, översiktlig regel för att försökt fall måt medgivna större höjd och areal i uthus ständan finner det vara med kvartersdelens ändamålsbestyrk och psykologisk beträffande förfat;
14. Kvartersdelar som ikke för bebyggas eller under markens plan för något ändamål inreddas;
15. Kvartersdelar, inom vilka endast rö uppföras uthus enligt de bestämmelser som ovan beskrivs i mom. 9.c.

**ILLUSTRATIONSRITNING TILL
FÖRSLAG TILL STADSPLAN
OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER I AUSEENDE Å SÄTTET
FÖR BYGGINADSKVARTERENS ANVÄNDANDE INOM**

HAPARANDA

UPPGJORT ÅR 1919 AV
Hans Silfverberg
Riks Slottsingenjör Göteborg.

Skala 1:4000

